

25-36K

Nätanslutna växelriktare

S6-GC3P(25-36)K03-NV-ND

3 MPPT | 42A per MPPT



- Sträng-ingångsström upp till 21A
- Intelligent sekvens övervakning, smart I-V-kurv xskanning
- > 150 % DC/AC-förhållande
- Övervakning av belastningsförbrukning under 24 timmar
- AFCI-skydd, minskar proaktivt brandrisken
- Dubbla oberoende RS485-portar som stöder kommunikation med flera enheter

SVERIGE

t: +46 761 472 195 (försäljning) +46 850 282 408 (service)
e: europesales@solisinverters.com seservice@solisinverters.com
w: solisinverters.com/se



Datablad

Modell	25K	30K	33K	36K
Tillförd energi DC				
Rekommenderad max. PV kraft	37.5 kW	45 kW	49.5 kW	54 kW
Max. inspänning	1100 V			
Beräknad spänning	600 V			
Uppstartsspänning	180 V			
MPPT spänningsräckvidd	180 - 1000 V			
Max. ingångsström	42 A / 42 A / 42 A			
Max. kortslutningsström	52.5 A / 52.5 A / 52.5 A			
MPPT-nummer / Max. Inflöde sekvens nummer	3 / 6			
Utgångs AC				
Beräknad utgående ström	25 kW	30 kW	33 kW	36 kW
Max. beräknad utgående ström	25 kVA	30 kVA	33 kVA	36 kVA
Max. utgående ström	25 kW	30 kW	33 kW	36 kW
Beräknad nätspänning	3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V			
Beräknad nätfrekvens	50 Hz / 60 Hz			
Utströmning för ett klassat nät	38.0 A / 36.1 A	45.6 A / 43.3 A	50.1 A / 47.6 A	54.7 A / 52 A
Max. utgångsström	38.0 A / 36.1 A	45.6 A / 43.3 A	50.1 A / 47.6 A	54.7 A / 52 A
Effekt Faktor	> 0.99 (0.8 skapar 0.8 eftersläp)			
THDi	< 3%			
Effektivitet				
Max. effektivitet	98.5%			
EU:s effektivitet	98%			
Skydd				
DC omvänd-polaritet skydd	Ja			
Kortslutningsskydd	Ja			
Utgående överflödströmskydd	Ja			
överflödsspänningsskydd	Ja			
Övervakning av nät	Ja			
Anti-ö skydd	Ja			
Temperaturskydd	Ja			
Sekvens övervakning	Ja			
I/V kurva skanning	Ja			
Multi peak-skanning	Ja			
Integrerad AFCI 2.0	Tillval			
Integrerad DC-brytare	Ja			
Allmänna uppgifter				
Mått (B × H × D)	355 × 625 × 250 mm			
Vikt	25.3 kg	25.5 kg	26.5 kg	
Topologi	Transformatorlös			
Egenkonsumtion (natt)	< 1 W			
Omgivningstemperatur i drift register	-25 ~ +60°C			
Relativ luftfuktighet	0 - 100%			
Inträdes skydd	IP66			
Bulleremission (typisk)	≤ 55 dB(A)			
Kylningskoncept	Intelligent fläktkylning			
Max. operationshöjd	4000 m			
Standard för nätanslutning	G98 eller G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, IEC 61683, EN 50530			
Säkerhet / EMC-standard	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4			
Funktioner				
DC-anslutning	MC4-koppling			
AC-anslutning	OT-terminal			
Skärm	LED-indikator & Bluetooth + APP			
Kommunikation	RS485, Tillval: Wi-Fi, GPRS			