

Solis-EPM-5G

Solis ایکسپورٹ پاور منیجر

سمارٹ اور مضبوط

• Solis 20 انورٹرز کا بیک وقت کنٹرول

بچت اور صحت کے لحاظ سے قیمتی

- اس کے ساتھ ساتھ مانیٹرنگ سسٹم کی لاگت کو بچاتے ہوئے Solis 20 انورٹرز کے آپریٹنگ ڈیٹا کی نگرانی کریں
- کنٹرول کی درستگی 1% تک ہے، جو سسٹم کے بے ساختہ استعمال کی شرح کو بہتر بناتی ہے

دوستانہ اور مطابقت پذیر

- مختلف پاور والے Solis انورٹرز تک بیک وقت رسائی کی حمایت کرتا ہے۔
- بجلی کی پیداوار اور لوڈ کی کھپت ہر وقت مانیٹر کرتا ہے

ماڈلز:

Solis-EPM1-5G

Solis-EPM3-5G-PRO



360° کا نظارہ



Solis-EPM-5G

ڈیٹا شیٹ

Solis-EPM1-5G			Solis-EPM3-5G-PRO			ماڈلز	
						ایپٹ اے سی	
1/N/PE, 230 V			1/N/PE, 230 V; 3/(N)/PE, 400 V; 3/PE, 480 V			ریٹیڈ دو لٹیج	
100 ~ 300 V (L-N)			100 ~ 300 V (L-N); 175 ~ 519 V (L-L)			ان پٹ دو لٹیج حد	
45 ~ 65 Hz						ان پٹ فریکوئنسی کی حد	
						کمپیکٹیشن	
Modbus						آؤٹر مواصلات	
RS485 (وائرڈ)						آؤٹر کے ساتھ مواصلات	
20			20 (تجویز کردہ)			میکس مواصلاتی آؤٹرز کی تعداد	
WiFi / 4G / LAN Stick (اختیاری)						گٹرنری	
						عام معلومات	
-25 ~ +60°C						آپریٹنگ لمیٹڈ درجہ حرارت کا دائرہ	
5% ~ 95%						متعلقہ نمی	
2000 m						زیادہ سے زیادہ آپریشن کی اونچائی	
IP65						داخلی تحفظ	
PD2 (اندرونی)، PD3 (بیرونی)						آؤٹنگ کی حد	
III						زائد دو لٹیج کا زمرہ	
< 6 W						خود کھپت	
364 × 276 × 114 mm						طول و عرض (ڈیٹیو × ایچ × ڈی)	
kg 2.7 (بٹیر، میٹر)						وزن	
فوری کلمیشن ٹرمینل						اے سی کلمیشن	
LCD						ڈسپلے	
نہیں			سپلٹ فیوز: AGF-AE-D ⁽¹⁾ تھری فیوز: ADL3000-E-B ⁽²⁾			سمارٹ میٹر	
پلگ ٹرمینل						سی ٹی کلمیشن	
سٹیکل فیوز: معیاری (A 5 / 300 یا A 5 / 100)			سپلٹ فیوز: معیاری (mA 40 / 200) تھری فیوز: اختیاری (سکندری کرنٹ 5A ہے۔)			سی ٹی کی تفصیلات	
1%Pn						پاور کنٹرول کی درستگی	
						خصوصیات	
جی ہاں						فیل سینف قشش	
جی ہاں						ریسٹ ایگریگ کیا گیا ہے	
						سی ٹی کی تفصیلات ⁽²⁾	
تفصیلات	طول و عرض (mm)			سوراخ کا سائز (mm)		تناسب	
	W	H	D	a	e		
CT-30×20-100 A	90	114	40	22	32	100:5 A	
CT-60×40-300 A	114	140	36	42	62	300:5 A	
CT-80×40-600 A	122	162	40	42	82	600:5 A	
CT-80×40-1000 A	122	162	40	42	82	1000:5 A	
CT-160×80-2000 A	184	254	52	82	162	2000:5 A	
CT-160×80-3000 A	184	254	52	82	162	3000:5 A	

(1) AGF-AE-D 2 سی ٹی (200/40mA) انٹارکس طور پر فراہم کیے جائیں گے۔
(2) EPM سے کنکٹ کر کے لے آؤٹرز کو ایپڈیشن لے پڑ کی ضرورت ہے، ہوا گرم آؤٹرز دینے سے پہلے سہارا مانگے سے متروک کریں۔
ADL3000-E-B 2 سی ٹی ٹیٹو آؤٹرز کا ہوں گی۔