

S5-GC(50-60)K

تھری فیز کرڈ سے منسلک انورڈر

محفوظ

- IP66، C5 زنگ مخالف لیول
- انٹیلیجینٹ فین کولنگ
- طویل زندگی کے لیے عالمی سطح پر تسلیم شدہ برانڈیڈ اجزاء
- اح ایف سی آئی تحفظ، آئی کے خطرے کو فعال طور پر کم کرتا ہے۔

مؤثر

- بیتین کارکردگی %98.7
- سُرنگ کرنٹ 16A تک
- 5/6 ایم پی پی ڈیزاں، ایک سے زیادہ اور نیشن سسٹم والے ڈیزاں کو سپورٹ کرتا ہے
- رات کے وقت پی آئی ڈی ریکوری فنکشن، سسٹم کی مجموعی پروڈکشن میں اضافہ کرتا ہے (اختیاری)

اقتصادی

- کم اوپرنسگ اور کم تنصیب کے اخراجات کے ساتھ GPRS/WiFi مواصلات کو سپورٹ کرتا ہے
- ڈی سی سائیڈ "Y" کنیکٹ کو سپورٹ کرتی ہے
- 8 سُرنگ اپنیس 150% سے زیادہ ڈی سی سی اوساسائز نگ کی اجازت دیتے ہیں

سمارٹ

- ناٹ ایس وی جی فنکشن
- ایکسپورٹ پاور کنٹرول کو سپورٹ کرتا ہے
- انٹیلیجنت سُرنگ مانیپنگ، سمارٹ I-V curve
- سولس کلاؤڈ پر رجسٹر کرنے کے لیے اسکین کریں، ریموٹ اپکریڈ اور کنٹرول کو سپورٹ کرتا ہے



ماڈل:

S5-GC50K / S5-GC60K



کا نظارہ 360°



S5-GC(50-60)K

50K	60K	مادلن
ان پت ڏي سى	ان پت ڏي سى	ان پت ڏي سى
مڊڪس ان پت وولڃنج	مڊڪس ان پت وولڃنج	مڊڪس ان پت وولڃنج
رنڌيڊاولٽيج	اسٽارٽ اپ وولڃنج	رنڌيڊاولٽيج
ايم بى بى ڏي سى وولڃنج رينج	ايم بى بى ڏي سى وولڃنج رينج	ايم بى بى ڏي سى وولڃنج رينج
مڊڪس ان پت گرزنٽ	مڊڪس ان پت گرزنٽ	مڊڪس ان پت گرزنٽ
مڊڪس شارت سرڪٽ گرزنٽ	مڊڪس شارت سرڪٽ گرزنٽ	مڊڪس شارت سرڪٽ گرزنٽ
ايم بى بى ڏي سى نمبر / زياده سع زياده ان پت سٽنڊز نمبر	ايم بى بى ڏي سى نمبر / زياده سع زياده ان پت سٽنڊز نمبر	ايم بى بى ڏي سى نمبر / زياده سع زياده ان پت سٽنڊز نمبر
آؤٽ پت اچ سى	آؤٽ پت اچ سى	آؤٽ پت اچ سى
رنڌيڊاولٽ پٽ پاور	رنڌيڊاولٽ پٽ پاور	رنڌيڊاولٽ پٽ پاور
مڊڪس ظاپري پيداواري پاور	مڊڪس ظاپري پيداواري پاور	مڊڪس ظاپري پيداواري پاور
مڊڪس آؤٽ پٽ پاور	مڊڪس آؤٽ پٽ پاور	مڊڪس آؤٽ پٽ پاور
رنڌ گرڊ وولڃنج	رنڌ گرڊ وولڃنج	رنڌ گرڊ وولڃنج
رنڌ گرڊ آؤٽ پٽ گرزنٽ	رنڌ گرڊ آؤٽ پٽ گرزنٽ	رنڌ گرڊ آؤٽ پٽ گرزنٽ
رنڌ گرڊ پيداوار گرزنٽ	رنڌ گرڊ پيداوار گرزنٽ	رنڌ گرڊ پيداوار گرزنٽ
پاور فٽينڪٽ	پاور فٽينڪٽ	پاور فٽينڪٽ
ڦي اچ ڏي آئي	ڦي اچ ڏي آئي	ڦي اچ ڏي آئي
ابليٽ/ڪارڊرٽى	ابليٽ/ڪارڊرٽى	ابليٽ/ڪارڊرٽى
مڊڪس ڪارڊرٽى	مڊڪس ڪارڊرٽى	مڊڪس ڪارڊرٽى
اى بو ڪارڊرٽى	اى بو ڪارڊرٽى	اى بو ڪارڊرٽى
پروٽيڪشن	پروٽيڪشن	پروٽيڪشن
ڦي سى ريوس پولريٽ پروٽيڪشن	ڦي سى ريوس پولريٽ پروٽيڪشن	ڦي سى ريوس پولريٽ پروٽيڪشن
شارٽ سرڪٽ سع حفاظت	شارٽ سرڪٽ سع حفاظت	شارٽ سرڪٽ سع حفاظت
ڦنٽ پٽ گرزنٽ پروٽيڪشن	ڦنٽ پٽ گرزنٽ پروٽيڪشن	ڦنٽ پٽ گرزنٽ پروٽيڪشن
سرچ پروٽيڪشن	سرچ پروٽيڪشن	سرچ پروٽيڪشن
گرڊ ۾ ڦانڀزنج	گرڊ ۾ ڦانڀزنج	گرڊ ۾ ڦانڀزنج
اينٽ ٻالينڊى سع حفاظت	اينٽ ٻالينڊى سع حفاظت	اينٽ ٻالينڊى سع حفاظت
درجه درازت سع تحفظ	درجه درازت سع تحفظ	درجه درازت سع تحفظ
سٽنڊز ڙانڀزنج	سٽنڊز ڙانڀزنج	سٽنڊز ڙانڀزنج
ا/ا خمیده سكينٽ	ا/ا خمیده سكينٽ	ا/ا خمیده سكينٽ
ملاٽ ڀيٽ اسڪين	ملاٽ ڀيٽ اسڪين	ملاٽ ڀيٽ اسڪين
مزروط اچ ايف سى آئي 2.0	مزروط اچ ايف سى آئي 2.0	مزروط اچ ايف سى آئي 2.0
مزروط پٽ آئي ڏي بھاري	مزروط پٽ آئي ڏي بھاري	مزروط پٽ آئي ڏي بھاري
مزروط ڏي سى سوئچ	مزروط ڏي سى سوئچ	مزروط ڏي سى سوئچ
عموميٽ دينا	عموميٽ دينا	عموميٽ دينا
طول و عرض (ڊبليوُ اچ * ڏي)	طول و عرض (ڊبليوُ اچ * ڏي)	طول و عرض (ڊبليوُ اچ * ڏي)
وزن	وزن	وزن
نڊوپاوج	نڊوپاوج	نڊوپاوج
خود ڪهيٽ (اٽ)	خود ڪهيٽ (اٽ)	خود ڪهيٽ (اٽ)
اپريٽنگ ايمېنٽ مرجہ درازت کا داڻو	اپريٽنگ ايمېنٽ مرجہ درازت کا داڻو	اپريٽنگ ايمېنٽ مرجہ درازت کا داڻو
متعلقه نهي	متعلقه نهي	متعلقه نهي
داخلی تحفظ	داخلی تحفظ	داخلی تحفظ
شبور کا اخراج (عام)	شبور کا اخراج (عام)	شبور کا اخراج (عام)
ٺنهڻيٽ کا تصول	ٺنهڻيٽ کا تصول	ٺنهڻيٽ کا تصول
زياده سع زياده آپريٽنگ کي اونچائى	زياده سع زياده آپريٽنگ کي اونچائى	زياده سع زياده آپريٽنگ کي اونچائى
گرڊ ڪنيڪشن کا معيار	گرڊ ڪنيڪشن کا معيار	گرڊ ڪنيڪشن کا معيار
سيفٽن / اي ايم سى معيار	سيفٽن / اي ايم سى معيار	سيفٽن / اي ايم سى معيار
خصوصيات	خصوصيات	خصوصيات
ڦي سى ڪنيڪشن	ڦي سى ڪنيڪشن	ڦي سى ڪنيڪشن
اچ سى ڪنيڪشن	اچ سى ڪنيڪشن	اچ سى ڪنيڪشن
ڪسپل	ڪسپل	ڪسپل
ڪميٽريٽ ڪنيڪشن	ڪميٽريٽ ڪنيڪشن	ڪميٽريٽ ڪنيڪشن
او ڏي ڙميٽنل (زياده سع زياده 70 مل ميلز ⁽²⁾)	او ڏي ڙميٽنل (زياده سع زياده 70 مل ميلز ⁽²⁾)	او ڏي ڙميٽنل (زياده سع زياده 70 مل ميلز ⁽²⁾)
LCD	LCD	LCD
Wi-Fi, GPRS, RS485, USB	Wi-Fi, GPRS, RS485, USB	Wi-Fi, GPRS, RS485, USB

G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/
UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, IEC 61683, EN 50530

IEC 62109-1/-2, IEC62116 & IEC 61000-6-1/-2/-3/-4

سيفٽن / اي ايم سى معيار

خصوصيات

ڦي سى ڪنيڪشن

ڦي سى ڪنيڪشن

او ڏي ڙميٽنل (زياده سع زياده 70 مل ميلز⁽²⁾)

او ڏي ڙميٽنل (زياده سع زياده 70 مل ميلز⁽²⁾)

LCD

LCD

Wi-Fi, GPRS, ,RS485, USB

Wi-Fi, GPRS, ,RS485, USB

(1) اس طرح کي عمل منطق کي وڌا س، جب رات کي وقت بپ آئي ڏي ڀڪوئي ڦنڊڪشن کو مربوط ڪي جاتا، رات کي وقت پر مجاوڻه ڦنڊڪشن استعمال نهیں کیا جا سکتا، اس کي علاوه، منھيٽ ڪارڊرٽى اپٽنٽن رات کي وقت بپ آئي ڏي ڀڪوئي ڦنڊڪشن کي ساچه اپٽنٽن رات کي وقت بپ آئي ڏي ڀڪوئي ڦنڊڪشن استعمال نهیں کیا جا سکتا۔